

SIKKERHETS DATABLAD RENSESPRAY

(REACH (CE) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn CLEAN'ALL CLEANING LUBRICANT SPRAY Ref 7039600

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Rengjøringsmøremiddel for klippemaskiner

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent

SINELCO INTERNATIONAL N.V.

KLEIN FRANKRIJKSTRAAT 37 – 9600 – RONSE -BELGIA.

Tél : +32/55 33 41 41. Faks :+32/55 31 68 37.

info@sinelco.com www.sinelco.info

1.4. Nødtelefonnummer

<http://www.centres-antipoison.net>.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering

Fysiske farer: Aerosol 1 - H222, H229

Helsefarer: Eye Irrit. 2 - H319 Asp. Tox. 1 - H304

Miljøfarer: Ikke klassifisert

2.2. Etikettelementer

Piktogram



GHS02



GHS07

Signalord: Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Trykkbeholder: kan sprekke ved oppvarming

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P210

Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder.

Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen ild eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv etter bruk.

P264 Vask forurenset hud grundig etter håndtering.

P280 Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre. Fortsett å skylle.

Revisjonsdato: 16.03.2015

Side 2 av 6

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C/122°F.

Inneholder hvit mineralolje

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om ingredienser 3.2. Blandinger

Petroleumsgasser, flytende 30-60 %

CAS-nummer: 68476-85-7 EC-nummer: 270-704-2

Klassifisering Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EC)

Flam. Gass 1 - H220

Trykk. Gass, flytende - H280

etanol 30-60 %

CAS-nummer: 64-17-5 EC-nummer: 200-578-6

Klassifisering Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EC)

Flam. Liq. 2 - H225

Hvit mineralolje 10-30%

CAS-nummer: 8042-47-5 EC-nummer: —

Klassifisering Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EC)

Asp. Tox. 1 - H304

propan-2-ol 10-30 %

CAS-nummer: 67-63-0 EC-nummer: 200-661-7 REACH-registreringsnummer: 01-2119457558-25-XXXX

Klassifisering Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EC)

Flam. Liq. 2 - H225

Øyeirrit. 2 - H319

STOT SE 3 - H336

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider <1 %

CAS-nummer: 68424-85-1 EC-nummer: —

M-faktor (akutt) = 1

Klassifisering Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EC)

Akutt Tox. 3 - H301

Akutt Tox. 3 - H311

Skin Corr. 1C - H314

Revisjonsdato: 16.03.2015

Side 3 av 6

Eye Dam. 1 - H318

Aquatic Acute 1 - H400

Den fullstendige teksten for alle R-setninger og faresetninger er vist i seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Fjern den berørte personen fra forurensningskilden.

Svelging

Ikke relevant.

Hud kontakt

Skyll med vann. Oppsøk lege hvis irritasjonen vedvarer etter vask.

Øyekontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øyelokkene langt fra hverandre. Skyll med vann. Få legehjelp hvis ubehag fortsetter.

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

4.3. Indikasjon på om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukkemidler

Pulver. Karbondioksid (CO₂). Tørrkjemikalier, sand, dolomitt etc.

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen

Spesifikke farer

Trykkbeholder: kan sprekke ved oppvarming

5.3. Råd til brannmenn

Beskyttende tiltak under brannslukking

Beholdere i nærheten av brann skal fjernes eller avkjøles med vann. Bruk vann for å holde brannen utsatt beholdere avkjøler og sprer damper.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Personlige forholdsregler

Ingen røyking, gnister, flammer eller andre antennelseskilder i nærheten av søl.

6.2. Miljømessige forholdsregler

6.3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding

Metoder for opprydding

Fjern alle antennelseskilder. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Begrens søl med sand, jord eller annet egnet ikke-brennbart materiale. Samle opp og kast søl som angitt i seksjon 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved bruk

Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.

Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk kun i godt ventilerte områder.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Forholdsregler ved oppbevaring

Ikke oppbevar i nærheten av varmekilder eller utsett for høye temperaturer.

7.3. Spesifikk sluttbruk(er)

Revisjonsdato: 16.03.2015

Side 4 av 6

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessige eksponeringsgrenser

Petroleumsgasser, flytende

Langtidseksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 1000 ppm 1750

mg/m³ Korttidseksponeringsgrense (15-minutt): WEL 1250 ppm 2180 mg/m³

etanol

Langtidseksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 1000 ppm 1920 mg/m³ propan-2-ol

Langtidseksponeringsgrense (8-timers TWA): WEL 400 ppm 999 mg/m³ Korttidseksponeringsgrense (15-minutt): WEL 500 ppm 1250 mg/m³

WEL = Workplace Exposure Limit

8.2. Eksponeringskontroller

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende Aerosol.

9.2. Annen informasjon

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet

Stabil ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

10.4. Forhold å unngå

Unngå å utsette aerosolbeholdere for høye temperaturer eller direkte sollys.

10.5. Inkompatible materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter Akutt toksisitet - oral

ATE oral (mg/kg) 33 333,33333333

Akutt toksisitet - dermal

ATE dermal (mg/kg) 100 000,0

Hudkontakt : Kan forårsake irritasjon.

Øyekontakt: Gir alvorlig øyeirritasjon.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringspotensial

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 12.6. Andre negative effekter

Revisjonsdato: 16.03.2015

Side 5 av 6

AVSNITT 13: Avhendingshensyn 13.1. Metoder for avfallsbehandling

Generell informasjon

Kast avfallsprodukt eller brukte beholdere i henhold til lokale forskrifter

SEKSJON 14: Transportinformasjon

14.1. FN-nummer

FN nr. (ADR/RID) 1950

FN nr. (IMDG) 1950

FN nr. (ICAO) 1950

FN nr. (ADN)

1950

14.2. FNs riktige fraktnavn

Riktig forsendelsesnavn AEROSOLS

(ADR/RID)

Riktig forsendelsesnavn AEROSOLS

(IMDG)

Riktig forsendelsesnavn AEROSOLS

(ICAO)

Riktig forsendelsesnavn (ADN) AEROSOLER

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 2.1

ADR/RID klassifiseringskode 5F

ADR/RID-etikett 2.1

IMDG klasse 2.1

ICAO klasse/divisjon 2.1

ADN klasse 2.1

Transportetiketter



14.4. Pakkegruppe

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/marin forurensning NO

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker

EmS F-D, S-U

ADR transport kategori 2

Tunnelrestriksjonskode (D)

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL73/78 og IBC-koden SEKSJON

Revisjonsdato: 16.03.2015

Side 6 av 6

15: Regelverksinformasjon

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

SEKSJON 16: Annen informasjon

Utstedt av SINELCO INTERNATIONAL

Revisjonsdato 16.03.2015

Fullstendige faresetninger

H220 Ekstremt brannfarlig gass.

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H229 Trykkbeholder: kan sprekke ved oppvarming

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H301 Giftig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H314 Gir alvorlige hudforbrenninger og øyeskader.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H400 Meget giftig for liv i vann.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen gjelder kun det spesifikke materialet som er angitt og er kanskje ikke gyldig for slikt materiale som brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en hvilken som helst prosess. Slik informasjon er, etter selskapets beste kunnskap og tro, nøyaktig og pålitelig på den angitte datoen. Det gis imidlertid ingen garanti, garanti eller representasjon til dens nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om egnetheten til slike informasjon til eget bruk.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

(REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

Product name **CLEAN'ALL CLEANING LUBRICANT SPRAY** Ref 7039600

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Cleaning Lubricant for clippers

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet Manufacturer

SINELCO INTERNATIONAL N.V.

KLEIN FRANKRIJKSTRAAT 37 – 9600 – RONSE -BELGIUM.

Tél : +32/55 33 41 41. Fax : +32/55 31 68 37.

info@sinelco.com www.sinelco.info

1.4. Emergency telephone number

<http://www.centres-antipoison.net>.

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture Classification

Physical hazards: Aerosol 1 - H222, H229

Health hazards: Eye Irrit. 2 - H319 Asp. Tox. 1 - H304

Environmental hazards: Not Classified

2.2. Label elements

Pictogram



GHS 02



GHS 07

Signal word: **Danger**

Hazard statements:

H222 Extremely flammable aerosol.

H229 Pressurised container: may burst if heated

H319 Causes serious eye irritation.

Precautionary statements

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.

P210 No smoking.

P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.

P251 Do not pierce or burn, even after use.

P264 Wash contaminated skin thoroughly after handling.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

Contains

White mineral oil

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients 3.2. Mixtures

Petroleum Gases, Liquefied		30-60%
CAS number: 68476-85-7 EC number: 270-704-2		
Classification	Classification (67/548/EEC or 1999/45/EC)	
Flam. Gas 1 - H220		
Press. Gas, Liquefied - H280		
ethanol		30-60%
CAS number: 64-17-5 EC number: 200-578-6		
Classification	Classification (67/548/EEC or 1999/45/EC)	
Flam. Liq. 2 - H225		
White mineral oil		10-30%
CAS number: 8042-47-5 EC number: —		
Classification	Classification (67/548/EEC or 1999/45/EC)	
Asp. Tox. 1 - H304		
propan-2-ol		10-30%
CAS number: 67-63-0 EC number: 200-661-7 REACH registration number: 01-2119457558-25-XXXX		
Classification	Classification (67/548/EEC or 1999/45/EC)	
Flam. Liq. 2 - H225		
Eye Irrit. 2 - H319		
STOT SE 3 - H336		
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides		<1%
CAS number: 68424-85-1 EC number: —		
M factor (Acute) = 1		
Classification	Classification (67/548/EEC or 1999/45/EC)	
Acute Tox. 3 - H301		
Acute Tox. 3 - H311		
Skin Corr. 1C - H314		

Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Acute 1 - H400

The Full Text for all R-Phrases and Hazard Statements are Displayed in Section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Inhalation

Remove affected person from source of contamination.

Ingestion

Not relevant.

Skin contact

Rinse with water. Get medical attention if irritation persists after washing.

Eye contact

Remove any contact lenses and open eyelids wide apart. Rinse with water. Get medical attention if any discomfort continues.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Powder. Carbon dioxide (CO₂). Dry chemicals, sand, dolomite etc.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Specific hazards

Pressurised container: may burst if heated

5.3. Advice for firefighters

Protective actions during firefighting

Containers close to fire should be removed or cooled with water. Use water to keep fire exposed containers cool and disperse vapours.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Personal precautions

No smoking, sparks, flames or other sources of ignition near spillage.

6.2. Environmental precautions

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Methods for cleaning up

Eliminate all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Contain spillage with sand, earth or other suitable non-combustible material. Collect and dispose of spillage as indicated in Section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Usage precautions

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Avoid contact with skin and eyes. Use only in well-ventilated areas.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage precautions

Do not store near heat sources or expose to high temperatures.

7.3. Specific end use(s)

SECTION 8: Exposure Controls/personal protection

8.1. Control parameters

Occupational exposure limits

Petroleum Gases, Liquefied

Long-term exposure limit (8-hour TWA): WEL 1000 ppm 1750 mg/m³ Short-term exposure limit (15-minute): WEL 1250 ppm 2180 mg/m³

ethanol

Long-term exposure limit (8-hour TWA): WEL 1000 ppm 1920 mg/m³ **propan-2-ol**

Long-term exposure limit (8-hour TWA): WEL 400 ppm 999 mg/m³ Short-term exposure limit (15-minute): WEL 500 ppm 1250 mg/m³

WEL = Workplace Exposure Limit

8.2. Exposure controls

SECTION 9: Physical and Chemical Properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Appearance Aerosol.

9.2. Other information

SECTION 10: Stability and reactivity 10.1. Reactivity

10.2. Chemical stability

Stability

Stable at normal ambient temperatures.

10.3. Possibility of hazardous reactions

10.4. Conditions to avoid

Avoid exposing aerosol containers to high temperatures or direct sunlight.

10.5. Incompatible materials

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects Acute toxicity - oral

ATE oral (mg/kg) 33,333.333333333

Acute toxicity - dermal

ATE dermal (mg/kg) 100000.0

Skin contact : May cause irritation.

Eye contact: Causes serious eye irritation.

SECTION 12: Ecological Information

12.1. Toxicity

12.2. Persistence and degradability

12.3. Bioaccumulative potential

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment 12.6. Other adverse effects

SECTION 13: Disposal considerations 13.1. Waste treatment methods

General information

Dispose of waste product or used containers in accordance with local regulations

SECTION 14: Transport information

14.1. UN number

UN No. (ADR/RID) 1950

UN No. (IMDG) 1950

UN No. (ICAO) 1950

1950

UN No. (ADN)

14.2. UN proper shipping name

Proper shipping name (ADR/RID) AEROSOLS

Proper shipping name (IMDG) AEROSOLS

Proper shipping name (ICAO) AEROSOLS

Proper shipping name (ADN) AEROSOLS

14.3. Transport hazard class(es)

ADR/RID class 2.1

ADR/RID classification code 5F

ADR/RID label 2.1

IMDG class 2.1

ICAO class/division 2.1

ADN class 2.1

Transport labels



14.4. Packing group

14.5. Environmental hazards

Environmentally hazardous substance/marine pollutant NO

14.6. Special precautions for user

EmS F-D, S-U

ADR transport category 2

Tunnel restriction code (D)

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code SECTION

15: Regulatory information

- 15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
- 15.2. Chemical safety assessment

SECTION 16: Other information

Issued by	SINELCO INTERNATIONAL
Revision date	16/03/2015

Hazard statements in full

H220 Extremely flammable gas.
H222 Extremely flammable aerosol.
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H229 Pressurised container: may burst if heated
H280 Contains gas under pressure; may explode if heated.
H301 Toxic if swallowed.
H304 May be fatal if swallowed and enters airways.
H311 Toxic in contact with skin.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H318 Causes serious eye damage.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H400 Very toxic to aquatic life.

Disclaimer

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date indicated. However, no warranty, guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or completeness. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability of such information for his own particular use.